

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера А Год постройки 1946 Число этажей 1

Группа капитальности \_\_\_\_\_ Вид внутренней отделки \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
									элемент	к строению	
1	Фундаменты	<i>деревянные столбы</i>									
2	а) Стены и их наружная отделка	<i>штукатурка</i>									
	б) перегородки										
3	Перекрытия	чердачное	<i>деревянные доски</i>								
		междуэтажные									
		надподвальное									
4	Крыша	<i>асфальт</i>									
5	Полы		<i>досчатые</i>								
6	Проемы	оконные	<i>д. с рамами</i>								
		дверные	<i>деревянные</i>								
7	Внутренняя отделка	<i>штукатурка</i>									
8	Спл. и электротех. устройства	отопление	<i>от котла</i>								
		водопровод	<i>от центра</i>								
		канализация									
		Г. водоснабж.									
		ванны									
		электроосвещ.	<i>от сети</i>								
		радио									
		телефон									
вентиляция											
	лифты										
9	Прочие работы	<i>штукатурка</i>									

Итого: 100 X X X

% износа, приведенный к 100 по формуле:  $\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} =$